

VITRINES DE PRESENTATION A POSER GN

Modèles VMX, CSMX et CMX

MAXISELF LINE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle de comptoir compact dans installation avec pieds réglables
- Fabrication en inox AISI-304 sauf VMX en AISI-316
- Portes coulissantes à l'arrière
- Système d'illumination High Power LEDS
- Vitre avant basculante pour libre-service
- Contrôle digital de la température
- Vidange incorporée pour faciliter le nettoyage

Éléments froids : VMX

- Froid par contact (plaque froide)
- Bacs GN inclus

Éléments chauds : CSMX

- Bain-marie sec : utilisation recommandée : plats, tapas, viennoiseries, pizzas,...
- Intérieur démontable pour le nettoyage

Éléments chauds : CMX

- Bain Marie à eau : utilisation recommandée : plats, tapas, sauces,...
- Bacs GN inclus



	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité	Température	LED	Puissance (w)
Éléments froids (Froid par contact)					
VMX2	880x650x300	2 GN1/1 prof 65	+2/+6°C	Oui	-
VMX3	1210x650x300	3 GN1/1 prof 65	+2/+6°C	Oui	-
Éléments chauds					
CSMX2	690x650x300	2 plateaux GN1/1	90°C Max.	Oui	1210
CSMX3	1020x650x300	3 plateaux GN1/1	90°C Max.	Oui	1210
Éléments bain marie					
CMX2	690x650x300	2 GN1/1 prof 65	90°C Max.	Oui	1210
CMX3	1020x650x300	2 GN1/1 prof 65	90°C Max.	Oui	1210



CMX3



V3 200318

FABRICATION ESPAGNOLE

VMX3

OPTIONS

- Etagère en verre trempé pour VMX
- Etagère en verre trempé pour CMX/CSMX
- Support sur roulettes

